Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 44116-2015 z dnia 2015-02-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Celestynów

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów w zakresie budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy: Leśnej, Reguckiej, Podgórnej, Grabowej i Wiosennej w ramach...

Termin składania ofert: 2015-03-16

Celestynów: Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów w zakresie budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy: Leśnej, Reguckiej, Podgórnej, Grabowej i Wiosennej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie

Numer ogłoszenia: 78922 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44116 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, tel. 22 7897060 w. 114, faks 22 7897011.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów w zakresie budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy: Leśnej, Reguckiej, Podgórnej, Grabowej i Wiosennej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów w zakresie budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy: Leśnej, Reguckiej, Podgórnej, Grabowej i Wiosennej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie, w ramach realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodnościekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM. 2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 2.1. Roboty

ziemne będą polegać na: 2.1.1. ręcznym wykonaniu wykopów liniowych o zmiennej szerokości wykopu 0,80 - 2,50 m i głębokości do 3,00 m o ścianach pionowych w gruncie kat. I-II, o łącznej objętości wykopów 11,33 m3, 2.1.2. robotach ziemnych wykonywanych koparkami przedsiębiernymi w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym o łącznej objętości 18,88 m3, 2.1.3. ręcznym wykonaniu wykopów liniowych o zmiennej szerokości wykopu 0,80 - 2,50 m i głębokości do 3,00 m o ścianach pionowych w gruncie kat. III-IV, o łącznej objętości wykopów 45,31 m3, 2.1.4. robotach ziemnych wykonywanych koparkami przedsiębiernymi w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi o łącznej objętości 75,52 m3, 2.1.5. wykonaniu wykopów oraz przekopów na odkład koparkami przedsiębiernymi w gruncie kat. III o łącznej objętości 37,76 m3, 2.1.6. pełnym umocnieniu ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych wykonanych o szerokości 1,00 m i głębokości do 3.00 m w gruncie kat. I-IV o łącznej powierzchni 377,60 m2, 2.1.7. wykonaniu podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o łącznej objętości 70,80 m3, 2.1.8. zasypaniu wykopów wykonywanych koparkami przedsiębiernymi w gruncie kat. I-II przy użyciu pospółki piaskowo-żwirowej, o łącznej objętości 23,60 m3, 2.1.9. zasypaniu wykopów o ścianach pionowych o zmiennej szerokości 0,80 - 2,50 m i głębokości do 3,00 m w gruncie kat. I-III o łącznej objętości 56,64 m3, 2.1.10. zasypaniu wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 0,40 m) w gruncie kat. I-II o łącznej objętości 61,36 m3, 2.1.11. zagęszczeniu górnej warstwy wykopu JS=1,00 i wzmocnieniu warstwą tłucznia kamiennego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,00 cm, o łącznej powierzchni 36,00 m2, 2.1.12. rozebraniu i odtworzeniu nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni 9,50 m2, 2.1.13. rozebraniu i odtworzeniu rowu z płyt EKO o łącznej powierzchni 18,00 m2, 2.2. Roboty montażowe będą polegać na: 2.2.1. ułożeniu i montażu rurociągów wykonanych z PE ciśnieniowych łączonych metodą zgrzewania o śr. zewn. 90,00 mm na łącznej długości 179,50 m, 2.2.2. montażu rur kielichowych wykonanych z PVC klasy S o śr. nominalnej 150,00 mm o łącznej długości 8,50 m, 2.2.3. montażu studni zaworowych Roediger typu Z lub równoważnych z zaworem Airvac 75 lub równoważnym z elementami do monitoringu zgodnie z rysunkiem nr 8 dokumentacji. Studnie należy obsypać piaskiem płukanym w odległości min. 0,70 m od ścianki studni, w ilości 13,00 szt., 2.2.4. montażu studni zaworowych przejezdnych Roediger typu Z lub równoważnych z zaworem Airvac 75 lub równoważnym z elementami do monitoringu zgodnie z rysunkiem nr 8 dokumentacji. Studnie należy obsypać piaskiem płukanym w odległości min. 0,70 m od ścianki studni, w ilości 5 szt., 2.2.5. wykonaniu przewiertów o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 lub równoważnej rurami o średnicy 150-250 mm w gruntach kat. III-IV w ilości 5,00 przewiertów, na łącznej długości 70,00 m, 2.2.6. przeciąganiu rurociągów przewodowych o śr. nom. 100-300 mm w rurach ochronnych w pięciu przewiertach, na łącznej długości 70,00 m, 2.2.7. uszczelnieniu końcówek rur osłonowych o śr. nominalnej 100-300 pierścieniami samouszczelniającymi w ilości 10 kpl, 2.2.8. założeniu igłofiltrów o średnicy do 50,00 mm do pompowania wody z wykopu w ilości 120 szt., wraz z pompowaniem wody w ilości 80,00 m-g, 2.3. Wykonanie instalacji monitoringu będzie polegać na: 2.3.1. nasypaniu warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,40 m na długości 109,50 m, 2.3.2. ręcznym ułożeniu kabli NYY 5 x 1,50 mm2 w rowach kablowych na długości 109,50 m, 2.3.3. ręcznym ułożeniu kabli NYY 5 x 1,50 mm2 (zapas) na długości 27,00 m, 2.3.4. zasypaniu rowków dla kabli ułożonych ręcznie w gruncie kat. III poprzez przykrycie kabla warstwą piasku o grubości warstwy 0,10 m, 2.3.5. montażu kabli NYY 5 x 1,50 mm2

przy rurze kanalizacyjnej w przeciskach na łącznej długości 70,00 m, 2.4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej będzie polegać na pełnej obsłudze geodezyjnej tj. tyczeniu, inwentaryzacji wykonawczej kanalizacji oraz wznowieniu osnowy geodezyjnej. 2.5. Przyłącza kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych będą wykonane w ulicy w obrębie następujących nieruchomości: 2.5.1.1. Leśna dz. nr ew.: 927/2; 921/2; 1079; 1080/2; 1080/1; 931/2; 2.5.1.2. Regucka dz. nr ew.: 1051; 1052/2; 1021/1; 579; 1017; 1054/2; 985; 585; (droga wojewódzka) 2.5.1.3. Podgórna dz. nr ew.: 112/1; 1015/3; 2.5.1.4. Grabowa dz. nr ew.: 599; 896/1; 2.5.1.5. Wiosenna dz. nr ew.: 1064; 3. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 3.1. ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod użytych przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ i prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami; 3.2. stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie wyrobów nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.883 z późn. zm.); 3.3. na każde żądanie zamawiającego lub Inspektora Nadzoru wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami; 3.4. niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią; 3.5. zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz BHP; 3.6. pisemnego powiadamiania zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym - z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni; 3.7. przekazania zamawiającemu certyfikatów na znaki bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane; 3.8. przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach najpóźniej w dniu odbioru robót budowlanych; 3.9. ponoszenia odpowiedzialności za ochronę przekazanych punków pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt; 3.10. zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami prawa oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca wyraźnie oznakuje teren robót budowlanych. Wykonawca ponosi koszty urządzenia terenu budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody, energii i innych mediów, jeżeli takie istnieją; 3.11. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót budowlanych oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji jakości; 3.12. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a szkody wyrządzone podczas realizacji inwestycji wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt; 3.13. bieżącego oczyszczenia i usunięcia materiałów powstałych w czasie robót budowlanych oraz odtworzenia przyległego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego; 3.14. udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego

protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad.3.15. powiadamiania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o planowanych próbach zagęszczania gruntu oraz okaże protokoły z przeprowadzonych prób zagęszczenia gruntu po wybudowaniu każdego przyłącza. 4. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w niniejszej SIWZ, wzorze umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej. 5. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie wykonawcy. 6. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika robót budowlanych. 7. We wszystkich pozycjach, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze oraz dokumentacji przetargowej podano przy określeniu wyrobów lub technologii nazwy własne lub pochodzenie zamawiający dopuszcza rozwiązania i wyroby równoważne. Za równoważne zamawiający przyjmuje technologie i wyroby budowlane spełniające wymagania określone dla nich w przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przypadku zastosowania innych rozwiązań niż podane w przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić całkowitą kompatybilność zastosowanych przez niego materiałów z urządzeniami i elementami określonymi w przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 8. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie wykonawcy. 9. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami w jakich będą przeprowadzane roboty objęte przedmiotem zamówienia. 10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar stanowi dokument pomocniczy do obliczenia wartości zamówienia, nie jest wyłączną podstawą obliczenia wartości zamówienia. 11. Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2015r. leży po stronie wykonawcy. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2015r. dostępna na stronie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.11.12.00-0, 45.26.24.40-8, 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowe Edward Wilczyński, Ul. Kielecka 19A, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia *(bez VAT)*: 312016,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 544890,00

Oferta z najniższą ceną: 461451,87 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 762600,00

Waluta: PLN.