
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY ŚWIERKOWEJ I LEŚNEJ W POGORZELI
ADRES INWESTYCJI : ul. ŚWIERKOWA I LEŚNA W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL
INWESTOR : GMINA CELESTYNÓW
ADRES INWESTORA : UL. Regucka 3, 05-430 Celestynów

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Aleksander Zajączkowski
DATA OPRACOWANIA : 06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2017

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	6
2	ROBOTY ZIEMNE	7	8
3	KONSTRUKCJA	9	18
4	ROBOTY LINIOWE	19	19
5	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	20	22
6	HUMUSOWANIE	23	23

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.220	km		
			km	0.22	
				RAZEM	0.22
2	KNK 2-06 d.1 0801-07	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego o grubości ok. 10 cm - składowanie na terenie budowy z wykorzystaniem do ponownego wbudowania po uprzednim doziarnieniu. poz.16+poz.17	m ²		
			m ²	1275.00	
				RAZEM	1275.00
3	KNR AT-03 d.1 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do ...km 34	m ²		
			m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
4	KNNR 1 d.1 0205-01	Transport i utylizacja urobku z rozbiórek nawierzchni na odległość do ... km samochodami samowyladowczymi poz.3*0.1	m ³		
			m ³	3.40	
				RAZEM	3.40
5	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
6	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
7	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i krawężników poz.16+poz.17+200*0.15	m ²		
			m ²	1305.00	
				RAZEM	1305.00
8	KNNR 1 d.2 0205-01	Transport i utylizacja nadmiaru urobku z korytowania uprzednio zmagazynowanych w hałdach na odległość do ... km samochodami samowyladowczymi. poz.7*0.1	m ³		
			m ³	130.50	
				RAZEM	130.50
3		KONSTRUKCJA			
9	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.16+poz.17	m ²		
			m ²	1275.00	
				RAZEM	1275.00
10	KNR AT-03 d.3 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm poz.16+poz.17+0.4*200	m ²		
			m ²	1355.00	
				RAZEM	1355.00
11	KNNR 6 d.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi o grubości po zagęszczeniu 10 cm - kruszywo pozyskane z robót rozbiórkowych - doziarnienie - nowe kruszywo 20% poz.16+poz.17	m ²		
			m ²	1275.00	
				RAZEM	1275.00
12	KNNR 6 d.3 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.16+poz.17	m ²		
			m ²	1275.00	
				RAZEM	1275.00
13	KNR AT-03 d.3 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 poz.16	m ²		
			m ²	1115.00	
				RAZEM	1115.00
14	KNNR 6 d.3 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W 50/70 o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) poz.16	m ²		
			m ²	1115.00	
				RAZEM	1115.00
15	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 poz.16	m ²		
			m ²	1115.00	
				RAZEM	1115.00
16	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1115	m ²		
			m ²	1115.00	
				RAZEM	1115.00
17	KNR AT-03 d.3 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - skrzyżowanie wyniesione 160	m ²		
			m ²	160.00	
				RAZEM	160.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie pobocza z kruszywa 0/31,5mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 440	m ² m ²	 440.00	
				RAZEM	440.00
4		ROBOTY LINIOWE			
19 d.4	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z ławami C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 510	m m	 510.00	
				RAZEM	510.00
5		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
20 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
21 d.5		Punktowe elementy odblaskowe przy skrzyżowaniu wyniesionym wraz z wbudowaniem 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
22 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 w tym 2 tabliczki T 13	szt. szt.	 13.00	
				RAZEM	13.00
6		HUMUSOWANIE			
23 d.6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm (humus z odzysku) wraz z uporządkowaniem terenu 200*1	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00