

ARTA TECHNICZNA URZĄDZENIA


larciarz


katalogowy PA 00467

BODYS
aktywność · energia · radość









ądzenie posiada tabliczkę z instrukcją użytkowania.

PRZEZNACZENIE

Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.

SPOSÓB ĆWICZEŃ

Złap rękoma za uchwyt. Umieść nogi na platformach. Wyprostuj plecy i wykonuj naprzemienne ruchy nogami w przód i tył.

EFEKT ĆWICZEŃ

Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia.
Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynację ruchową.

CERTYFIKATY



2013
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

NE TECHNICZNE

YMIARY ZE SŁUPEM	długość: 1230 mm x szerokość: 660 mm x wysokość: 1680 mm wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm
AGA URZĄDZENIA	62 kg (waga ze słupem: 112 kg)
ŚĆ ĆWICZĄCYCH	jednocześnie 1 osoba
LORYSTYKA	active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)
CIĄŻENIE	max 155 kg
RMA BEZPIECZEŃSTWA	DIN 79000:2012-05
OSÓB OSADZENIA	fundament żelbetowy
ĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	1,2 m
TERIAŁY	Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 – ø 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.
NSERWACJA	zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji
EJSCE PRODUKCJI	POLSKA


ys Sp. z o.o.
triotów 174, 04-832 Warszawa, tel.: +48 22 290 68 74, +48 507 175 332, e-mail: biuro@bodys.pl, www.bodys.pl
0000448974, REGON: 146516957, NIP: 952-21-22-899


ARTA TECHNICZNA URZĄDZENIA


Biegacz


r katalogowy PA 00468

BODYS
aktywność · energia · radość









ządzenie posiada tabliczkę z instrukcją użytkowania.

PRZEZNACZENIE

Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.

SPOSÓB ĆWICZEŃ

Złap rękoma za uchwyt. Umieść nogi na platformach. Wyprostuj plecy i poruszaj nogami w przód i tył.

EFEKT ĆWICZEŃ

Wzmacnia mięśnie nóg i brzucha.
Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynację ruchową.

CERTYFIKATY



2013
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ANE TECHNICZNE

YMIARY ZE SŁUPEM	długość: 820 mm x szerokość: 950 mm x wysokość: 1240 mm wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm
AGA URZĄDZENIA	40 kg (waga ze słupem: 90 kg)
OŚĆ ĆWICZĄCYCH	jednocześnie 1 osoba
OLORYSTYKA	active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)
BCIĄŻENIE	max 155 kg
ORMA BEZPIECZEŃSTWA	DIN 79000:2012-05
POSÓB OSADZENIA	fundament żelbetowy
ŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	1,2 m
ATERIAŁY	Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 – ø 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.
ONSERWACJA	zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji
EJSCE PRODUKCJI	POLSKA


dys Sp. z o.o.
Patriotów 174, 04-832 Warszawa, tel.: +48 22 290 68 74, +48 507 175 332, e-mail: biuro@bodys.pl, www.bodys.pl
: 0000448974, REGON: 146516957, NIP: 952-21-22-899


ARTA TECHNICZNA URZĄDZENIA


Rowerek klasyczny


r katalogowy **PA 00476**

BODYS
aktywność · energia · radość









ządzenie posiada tabliczkę z instrukcją użytkowania.

PRZEZNACZENIE

Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.


SPOSÓB ĆWICZEŃ

Usiądź na siedzisku, złap rękami za uchwytu, umieść stopy na pedałach. Poruszaj nogami jak na rowerze.

EFEKT ĆWICZEŃ

Wzmacnia mięśnie kończyn dolnych oraz poprawia krążenie.

CERTYFIKATY



2013
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

NE TECHNICZNE

YMIARY ZE SŁUPEM	długość: 1450 mm x szerokość: 520 mm x wysokość: 1560 mm wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm
AGA URZĄDZENIA	30 kg (waga ze słupem: 80 kg)
OŚĆ ĆWICZĄCYCH	jednocześnie 1 osoba
OLORYSTYKA	active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)
BCIĄŻENIE	max 155 kg
ORMA BEZPIECZEŃSTWA	DIN 79000:2012-05
POSÓB OSADZENIA	fundament żelbetowy
ŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	1,2 m
ATERIAŁY	Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 – ø 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe.
NSERWACJA	zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji
EJSCE PRODUKCJI	POLSKA


dys Sp. z o.o.
atriotów 174, 04-832 Warszawa, tel.: +48 22 290 68 74, +48 507 175 332, e-mail: biuro@bodys.pl, www.bodys.pl
: 0000448974, REGON: 146516957, NIP: 952-21-22-899

KARTA TECHNICZNA URZĄDZENIA

Tablica

r katalogowy PA 00551

BODYS
aktywność · energia · radość



RZEZNACZENIE

Regulamin siłowni zewnętrznej

ANE TECHNICZNE

WYMIARY	długość: 560 mm x szerokość: 60,3 mm x wysokość: 2010 mm
WAGA URZĄDZENIA	33 kg
OLORYSTYKA	active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)
POSÓB OSADZENIA	fundament żelbetowy
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	1,2 m
MATERIAŁY	Konstrukcja nośna ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 110 mm. o grubości ścianki min 3 mm. Konstrukcja dwustronna, umożliwiająca umieszczenie treści z dwóch stron, o wypełnieniu z blachy ocynkowanej o wym. nie mniej niż 170 cm x 40 cm. Śruby ze stali nierdzewnej A2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe.
ONSERWACJA	zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji
MIEJSCE PRODUKCJI	POLSKA

dys Sp. z o.o.
Patriotów 174, 04-832 Warszawa, tel.: +48 22 290 68 74, +48 507 175 332, e-mail: biuro@bodys.pl, www.bodys.pl
S: 0000448974, REGON: 146516957, NIP: 952-21-22-899