
KARTA TECHNICZNA URZĄDZENIA


Wypychacz


nr katalogowy PA 00437

BODYS
aktywność · energia · radość









Urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją użytkowania.

PRZEZNACZENIE

Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.

SPOSÓB ĆWICZEŃ

Usiądź wygodnie. Umieść nogi na platformach. Złap rękoma oba uchwyty. Odepchnij je od siebie zdecydowanym, ale płynnym ruchem, prostując ręce.

EFEKT ĆWICZEŃ

Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców.

CERTYFIKATY



2013
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SŁUPEM	długość: 1360 mm x szerokość: 830 mm x wysokość: 2030 mm wysokość słupa nad poziom gruntu: 2020 mm
WAGA URZĄDZENIA	45 kg (waga ze słupem: 107 kg)
ILOŚĆ ĆWICZĄCYCH	jednocześnie 1 osoba
KOLORYSTYKA	active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)
OBCIĄŻENIE	max 155 kg
NORMA BEZPIECZEŃSTWA	DIN 79000:2012-05
SPOSÓB OSADZENIA	fundament żelbetowy
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	1,2 m
MATERIAŁY	Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 – ø 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.
KONSERWACJA	zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji
MIEJSCE I PRODUKCJI	POLSKA


Bodys Sp. z o.o.
ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa, tel.: +48 22 290 68 74, +48 507 175 332, e-mail: biuro@bodys.pl, www.bodys.pl
KRS: 0000448974, REGON: 146516957, NIP: 952-21-22-899


ARTA TECHNICZNA URZĄDZENIA


Wioślarz


r katalogowy PA 00438

BODYS
aktywność · energia · radość









rządzenie posiada tabliczkę z instrukcją użytkowania.

PRZEZNACZENIE

Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.

SPOSÓB ĆWICZEŃ

Usiądź na siedzisko, złap rękoma za uchwyt, umieść nogi na platformach. Wyprostuj ciało jednocześnie przyciągając do siebie uchwyty. Wróć do pozycji wyjściowej.

EFEKT ĆWICZEŃ

Wzmacnia i buduje mięśnie górne i dolne kończyn, klatki piersiowej i brzucha. Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

CERTYFIKATY



2013
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ANE TECHNICZNE

YMIARY ZE SŁUPEM	długość: 1520 mm x szerokość: 530 mm x wysokość: 1520 mm wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm
AGA URZĄDZENIA	50 kg (waga ze słupem: 100 kg)
OŚĆ ĆWICZĄCYCH	jednocześnie 1 osoba
OLORYSTYKA	active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)
BCIĄŻENIE	max 155 kg
ORMA BEZPIECZEŃSTWA	DIN 79000:2012-05
POSÓB OSADZENIA	fundament żelbetowy
ŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	1,2 m
ATERIAŁY	Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 – ø 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.
ONSERWACJA	zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji
IEJSCE PRODUKCJI	POLSKA


dys Sp. z o.o.
Patriotów 174, 04-832 Warszawa, tel.: +48 22 290 68 74, +48 507 175 332, e-mail: biuro@bodys.pl, www.bodys.pl
S: 0000448974, REGON: 146516957, NIP: 952-21-22-899


ARTA TECHNICZNA URZĄDZENIA


Podciągacz


r katalogowy PA 00431

BODYS
aktywność · energia · radość









rządzenie posiada tabliczkę z instrukcją użytkowania.

PRZEZNACZENIE

Do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.

SPOSÓB ĆWICZEŃ

Usiądź wygodnie. Umieść nogi na platformach. Złap rękoma oba uchwyty. Przyciągnij je do siebie płynnym ruchem, uginając ręce.

EFEKT ĆWICZEŃ

Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców.

CERTYFIKATY



2013
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ANE TECHNICZNE

YMIARY ZE SŁUPEM	długość: 1280 mm x szerokość: 840 mm x wysokość: 2020 mm wysokość słupa nad poziom gruntu: 2020 mm
AGA URZĄDZENIA	43 kg (waga ze słupem: 105 kg)
OŚĆ ĆWICZĄCYCH	jednocześnie 1 osoba
OLORYSTYKA	active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)
BCIĄŻENIE	max 155 kg
ORMA BEZPIECZEŃSTWA	DIN 79000:2012-05
POSÓB OSADZENIA	fundament żelbetowy
ĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	1,2 m
ATERIAŁY	Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 – ø 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Śruby ze stali nierdzewnej A2. Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.
NSERWACJA	zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji
EJSCE PRODUKCJI	POLSKA


lys Sp. z o.o.
atriotów 174, 04-832 Warszawa, tel.: +48 22 290 68 74, +48 507 175 332, e-mail: biuro@bodys.pl, www.bodys.pl
0000448974, REGON: 146516957, NIP: 952-21-22-899


ARTA TECHNICZNA URZĄDZENIA


ablica


katalogowy **PA 00551**

BODYS
aktywność · energia · radość









RZEZNACZENIE

Regulamin siłowni zewnętrznej

ANE TECHNICZNE

WYMIARY	długość: 560 mm x szerokość: 60,3 mm x wysokość: 2010 mm
WAGA URZĄDZENIA	33 kg
OLORYSTYKA	active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)
POSÓB OSADZENIA	fundament żelbetowy
ŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA	1,2 m
ATERIAŁY	Konstrukcja nośna ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 110 mm. o grubości ścianki min 3 mm. Konstrukcja dwustronna, umożliwiająca umieszczenie treści z dwóch stron, o wypełnieniu z blachy ocynkowanej o wym. nie mniej niż 170 cm x 40 cm. Śruby ze stali nierdzewnej A2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe.
ONSERWACJA	zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania i konserwacji
IEJSCE PRODUKCJI	POLSKA

dys Sp. z o.o.
Patriotów 174, 04-832 Warszawa, tel.: +48 22 290 68 74, +48 507 175 332, e-mail: biuro@bodys.pl, www.bodys.pl
S: 0000448974, REGON: 146516957, NIP: 952-21-22-899