PARAMETRY POMPY

PRODUKT	TYP
CP3068.180	HT

DATA	PROJEKT	NUMER KRZYWEJ	WYD.
2015-10-20		51-255-00-2160	2

	1/1-OBC	3/4-OBC	1/2-OBC
WSP. MOCY	0.99	0.99	0.99
SPRAWNOSC	73.5 %	74.0 %	69.5 %
DANE SILNIKA	---	---	---

MOC ZNAM.	1.5	kW
PRAD ROZRUCHU	28	A
PRAD ZNAM.	8.9	A
PREDKOSC OBROTOWA	2730	rpm
MOMENT BEZWL.	---	
LICZBA LOPATEK	1	

SREDNICA WIRNIKA: 112 mm

SILNIK	STOJAN	WER.
13-10-2BZ	01-	10

CZEST.	FAZY	NAPIECIE	BIEG
50 Hz	1	230 V	2

PRZEKLADNIA	PRZELOZEN.
---	---

UWAGI: NEVACLOG

WLOT/WYLOT: -/ 50 mm

WOLNY PRZELOT: 34 mm



POS	Q [l/s]	H [m]	MOC [kW]	SPR. [%]	(NPSHR)[m]	GWARANCJA w
B.E.P.	5.44	9.33	1.52 (1.13)	32.9 (44.2)		ISO 9906/annex A.2



GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA

ISO 9906/annex A.2

Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C