

Lp.	Pilietaż	Szerokość	Długość	Powierz. z kostki	Długość przepustu	Długość opornika	Pow. istn. podbudowy do rozbiórki
Strona lewa				na zjazdach			
1	0+021	5,00	2,70	14,50		11,22	kostka
2	0+029	4,50	2,70	13,15		10,72	kostka
3	0+042 furtka	1,20	2,20	2,64		5,60	kostka
4	0+076	5,40	1,50	9,10		9,22	
5	0+091	5,40	1,50	9,10	-	9,22	
6	0+116	4,50	1,50	7,75		8,32	
7	0+125 furtka	1,15	1,50	1,73		4,15	kostka
8	0+133	5,50	1,80	10,90		9,92	j. betonowa
9	0+169 furtka	1,20	1,80	2,16		4,80	kostka
10	0+168	3,50	1,50	6,25		7,32	
11	0+196	5,20	1,50	8,80		9,02	kostka
12	0+212	6,00	1,30	8,80		9,42	kostka
	Razem			94,88		98,93	
Strona prawa							
1	0+026	4,80	2,40	12,52	13,50	10,42	
2	0+032	5,80	2,40	14,92		11,42	furtka naw. z kostki
3	0+053	5,40	2,50	14,50		11,22	
4	0+058	5,40	2,50	14,50		11,22	kostka
5	0+085	5,60	2,60	15,56		11,62	kostka
6	0+107	5,40	2,40	13,96		11,02	kostka
7	0+120 furtka	1,10	2,40	2,64		5,90	
8	0+126	4,00	2,40	10,60		9,62	
9	0+154	6,00	2,70	17,20		12,22	
10	0+176	5,20	2,70	15,04		11,42	j. betonowa
10	0+189	4,20	2,70	12,34		10,42	j. betonowa
	Razem			143,78		116,50	
	Ogółem			238,66	13,50	215,43	

Powierzchnia umocnień wlotów i wylotów przepustu pod zjazdami płytami EKO
wliczona do powierzchni umocnienia skarp i dna rowu

Powierzchnia zjazdów do rozbiórki ;
nawierzchnia z kostki betonowej

= 10,8+8,50+2,50+2,10+2,3+11,20+11,9+2,90+2,90+12,5+13,50=80,1m²

nawierzchnia betonowa =7,20+13,6+13,0+9,9=43,7m²

Długość opornika obramowującego nawierzchnię z kostki na zjazdach;
=7,2+9,2+5,2+5,2+9,5+6+6+9,9+11,1=69,6m