



BELKI PO OSADZENIU KLINOWAC  
KLINAMI STALOWYMI W SPOSÓB CIĄGŁY  
WYPEŁNIC ZAPRWAĄ CEM M8 WILGOTNA

CEOWNIKI WYPEŁNIC CEGŁĄ DZIURAWKA  
NA CEOWKI NAŁOŻYC SIATKĘ STALOWĄ  
PRZED TYNKOWANIEM

*UWAGI:*  
STAL PROFILOWA S235 ŚRUBY M12 5.8  
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE :  
MALOWANIE 2 X FARBA PODKLADOWA  
MALOWANIE 2 X FARBA WIERZCZNIEGO KRYCIA  
W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC WYBURZENIOWYCH  
STOSOWAC NARZEDZIA BEZ UDARU .

PRZEKRÓJ NADPROŻA A-A 1:20

|                             |   |                                  |          |         |
|-----------------------------|---|----------------------------------|----------|---------|
| obiekt:                     |   | SZKOŁA PODSTAWOWA W CELESTYNOWIE |          |         |
| adres:                      |   | CELESTYNÓW UL. WRZOSOWA 42       |          |         |
| nazwa rys.                  |   |                                  |          | skala   |
| PRZEKRÓJ NADPROŻA STALOWEGO |   |                                  |          | 1:20    |
| projektował:                | nr uprawnień  | podpis                           | data     | nr rys. |
| mgr inż.<br>J.OLSZEWSKI     | Wa1167/94<br>upr.w specjal. konstr.-bud<br>bez ograniczeń |                                  | .03.2019 | 03.1    |